

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

NR. 001/CD/2016

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Piekaramo griestu karkasu elementi - STEELA PROFIL, tips CD 60

2. Paredzētais izmantojums vai izmantojumi

Iekštelpās, piekaramo griestu karkasa uzstādīšana. Piekaramo griestu karkasu elementi - galvenie griestu profili, tips CD 60.

3. Ražotājs:

SERWISTAL Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 2A, 19-300 Ełk.

4. Pilnvarotais pārstāvis:

Nepiemēro

5. Eksploatācijas īpašību novērtējuma un noturības pārbaudes sistēma(-s):

Sistēma 3

6. Saskaņotais standarts:

PN-EN 13964:2014-05

Paziņotā vai paziņotās iestādes:

CELTNIECĪBAS TEHNIKAS INSTITŪTS, paziņojuma nr. 1488 – ir noteicis izstrādājuma tipu, pamatojoties uz tipa pārbaudi (izmantojot izgatavotāja paņemtos paraugus), un izsniedzis pārbaudes ziņojumu nr. LOW-679.1/P/2009, nr. LOW01-0680/13/Z00OWN, un izsniedzis atbilstības sertifikātu nr. ITB-0997/W.

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Degamība	Eiropklase A1	PN-EN 13964:2014-05
Šķērsriezums: izmēri	CD60 26,6 / 60 / 26,6 mm	
pielaides	±0,3 / ±0,3 / ±0,3 mm	
Ieliekuma klase	Klase 2, L=1200 mm	

Nestspēja: biezums 0,45 mm	52 N (lietderīgā slodze) 200 N (pārrāvuma slodze)	PN-EN 13964:2014-05
biezums 0,50 mm	108 N (lietderīgā slodze) 251 N (pārrāvuma slodze)	
biezums 0,60 mm	130 N (lietderīgā slodze) 325 N (pārrāvuma slodze)	
Izturība	Klase B	
Materiāls	DX51D+Z100 līdz Z275 g/m ² ar biezumu: 0,45 mm; 0,50 mm; 0,60 mm.	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

**PIOTR CEJBA**
Technolog Produkcji

Piotr Cejba

Elkā, 15.02.2016.